



FOTON®

WONDER



MOTOR		
FOTON Harbin Dongan	DAM16NS	Gasolina
Desplazamiento	1,599 cc	
Potencia máxima	121 hp @ 6,000 rpm	
Torque máximo	112 lb-pie @ 4,400 rpm	
Control de emisiones	Catalizador	

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	200 mm	
Accionamiento	Hidráulico	

TRANSMISIÓN		
FOTON Harbin Dongan	LD516MR	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 3.99 / 5ta 0.85	

EJE DELANTERO		
Independiente / tipo horquilla y estabilizador		
Suspensión Mc Pherson con amortiguadores		
Capacidad de carga	850 kg	

EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles semielípticos / Amortiguador		
Capacidad de carga	1,700 kg	
Relación final: 4.778	Una sola velocidad	

NEUMATICOS		
Radiales en medida	175/75 R14-99R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	14.0" X 4.5"	

SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12V-85A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
65 A.h (1pc)	65 A.h (1pc)	

FRENOS		
Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento	De tambor actuando en el eje trasero	
Componente para eje delantero	Discos ventilados	
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables	
Asistencia ABS+EBD+ESC		

CAPACIDADES		
Depósito de combustible	50 L	
Tipo de cabina	Cabina sencilla	
Número de pasajeros	2 (Dos)	

DESEMPEÑO		
Radio de giro	5,200 mm	
Habilidad de pendiente	35.0%	
Velocidad máxima	130 km/h @ 4,500 rpm	

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA		
Faros de niebla	Incluido	
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido	
Encendido automático de faros	Incluido	
Airbag (Conductor + Pasajero)	Incluido	
Recordatorio de cinturón de seguridad	Incluido	
Vidrios eléctricos	Incluido	
Cierre centralizado	Incluido	
Alarma antirobo	Incluido	
Volante multifunción	Incluido	
Espejos con ajuste eléctrico	Incluido	
Espejos calefactables	Incluido	
Deflector de aire	*Opcional	
Dirección eléctricamente asistida	Incluido	
Ajuste automático de altura en faros	Incluido	
A/C para cabina	Incluido	
Sistema multimedia MP3	Incluido	
Sensor de presión de neumáticos (TPMS)	Incluido	

CAPACIDADES (kgs)		
Peso Bruto Vehicular (PBV)	2,550	
Peso Vehicular (PV)	1,190	
Carga máxima disponible	1,360	

DIMENSIONES (mm)			APLICACIÓN						
CHASIS CARROZADO			APLICACIÓN						
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
640	3,080	900	4,620	1,710	1,990	1,500	2,650	1,750	1,700

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

