



AUMARK

S6 EURO VI



MOTOR			
Motor	Cummins	F3.8EVI170	Diésel
Desplazamiento		3,760 cc	
Potencia	máxima	168 hp @ 2,600 rpm	
Torque	máximo	443 lb-pie @ 1,200-1,900 rpm	
Norma de emisiones		Euro VI	DOC+DPF+SCR

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo
Medida (diámetro)	362 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
ZF Ecolite	6S600	Mecánica
N° de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.20 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	3,600 kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	7,200 kg
Relación final: 5.37	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	235/75R17.5-132/130
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	17.5" X 6.75"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	Deresorte actuando en eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia (ABS+EBD)	Freno auxiliar de escape

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	160 L
Depósito de DEF (urea)	25L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,280 mm
Habilidad de pendiente	40.0%
Velocidad máxima	100 km/h @ 2,600 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Interruptor de consumo EP	*Opcional
Control de velocidad crucero	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	10,000
	3,430
	6,570

DIMENSIONES (mm)									
CABINA						APLICACIÓN			
FOH	BS	WB	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,130	3,800	1,820	6,885	2,195	2,335	720	4,900	2,340	2,160

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

