

VIEW CS2

AL ESTILO CLÁSICO CON VALOR MEJORADO



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

VIEW combina la modernidad con la elegancia de la estética europea clásica. Su silueta firme y sus líneas aerodinámicas proyectan dinamismo y personalidad, logrando destacar en cualquier entorno, ya sea en la ciudad o en la carretera.

IMÁGEN DE REFERENCIA



VIEW CS2 PASAJEROS

Ideal para la familia como para el uso ejecutivo. Con un interior lujoso, amplio espacio y aplicaciones confiables en confort y seguridad, cuida de todos más allá de lo grande.



VIEW CS2 PANEL

La versión Panel está desarrollada para el traslado de carga, ofreciendo la máxima capacidad para trabajos de alto volumen.

DISEÑADA PARA TRANSPORTAR MÁS Y TRABAJAR MEJOR

View CS2 en su versión panel Optimiza tus entregas con un motor que no se detiene.

MOTOR

153 HP @5,500rpm	CONTROL DE EMISIONES Convertidor catalítico	NÚMERO DE PASAJEROS Tres	1,370 KG Máxima capacidad de carga
---------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------

DIMENSIONES

Largo 5,380mm	Ancho 1,920 mm	Alto 2,285mm	Distancia entre ejes 3,110 mm
------------------	-------------------	-----------------	----------------------------------



VIEW CS2 PANEL



LLENA DE VALOR

Doble bolsadeaireparaconductor y pasajero.

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA (AEB)

Detectaobjetosdecolisiónpeligrosos,emiteunaalertasonoraoaplicadistintosniveles de frenado.



ALERTA DE SALIDA DE CARRIL (LDW)

Advierteconanticipación en situacionesdealtavelocidad,reduceelriesgo de vuelco y corrige malos hábitos de cambio de carril sin señalización.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)

Reduce el tiempo de respuesta del frenado en 0.2 a 0.3 segundos.





DONDE EL CONFORT SE ENCUENTRA CON LA CONVENIENCIA, HAZ DE CADA VIAJE UNA AVENTURA PLACENTERA.

Los asientos del conductor y pasajero delantero son ajustables hacia adelante y atrás, con respaldo regulable y cabecera dividida, brindando comodidad y seguridad.

En los asientos pequeños centrales, el respaldo es abatible; la cabecera y la caja de almacenamiento en el respaldo son opcionales, mejorando así la comodidad y la funcionalidad.

Tablero Clásico Pantalla TFT a color de 3.5 pulgadas.

Múltiples Espacios de Almacenamiento y Comodidad.



MOTOR		
Mitsubishi	4K22D4M	Gasolina
Desplazamiento	2,800 cc	
Potencia máxima	153 hp @ 5,500 rpm	
Torque máximo	169 lb-pie @ 4,000 rpm	
Control de emisiones	Convertidor catalítico	
*La información sobre rendimiento de combustible y emisiones, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a las condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores, lo anterior, dando cumplimiento a los métodos de prueba que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENE-SCFI-2023.		
EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Diámetro	225 mm	
Accionamiento	Hidráulico	
TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.45 / 5ta 0.80	
EJE DELANTERO		
Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador		
Capacidad de carga	1,600 kgs	
EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador		

Capacidad de carga	1,900 kgs
Relación final: 3.900	Unasola velocidad
NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	195/60R15-106R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	15.0" X 5.5"
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	12V-60A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	65 A.h (1pc)
FRENOS	
Frenos de servicio	Hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en tambores traseros
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencias	ABS+EBD+ESP
CAPACIDADES	
Depósito de combustible	65 L
Número de pasajeros	2 + 1
DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste eléctrico de espejos	Incluido
A/C de una zona para la cabina	Incluido
Cámara de reversa	*Opcional
Pantalla multimedia (MP5)	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Monitoreo de presión de neumaticos (TPMS)	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire frontales (SRS)	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Tercer asiento en zona central delantera	Incluido
CAPACIDADES [kg]	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,400
Peso Vehicular (PV)	2,030
Carga máxima disponible	1,370

*De acuerdo a disponibilidad en el modelo





CAPACIDAD Y POTENCIA PARA LLEGAR SIEMPRE A TIEMPO

View CS2 en su versión pasajeros ofrece más eficiencia y la potencia que exige tu camino.

MOTOR

153 HP
@5,500rpm

CONTROL DE EMISIONES
Convertidor catalítico

NÚMERO DE PASAJEROS
16 (dieciseis) c/operador

1,240 ^{KG}
Máxima capacidad de carga

DIMENSIONES

Largo
5,380mm

Ancho
1,920 ^{mm}

Alto
2,285mm

Distancia entre ejes
3,110mm



LLENA DE VALOR

Doble bolsadeaire para conductor y pasajero.

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA (AEB)

Detecta objetos de colisión peligrosos, emite una alerta sonora o aplica distintos niveles de frenado.



ALERTA DE SALIDA DE CARRIL (LDW)

Advierte con anticipación en situaciones de alta velocidad, reduce el riesgo de vuelco y corrige malos hábitos de cambio de carril sin señalización.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)

Reduce el tiempo de respuesta del frenado en 0.2 a 0.3 segundos.





DONDE EL CONFORT SE ENCUENTRA CON LA CONVENIENCIA, HAZ DE CADA VIAJE UNA AVENTURA PLACENTERA.

Los asientos del conductor y pasajero delantero son ajustables hacia adelante y atrás, con respaldo regulable y cabecera dividida, brindando comodidad y seguridad.

En los asientos pequeños centrales, el respaldo es abatible; la cabecera y la caja de almacenamiento en el respaldo son opcionales, mejorando así la comodidad y la funcionalidad.

Tablero Clásico Pantalla TFT a color de 3.5 pulgadas.

Múltiples Espacios de Almacenamiento y Comodidad.



MOTOR		
Mitsubishi	4K22D4M	Gasolina
Desplazamiento	2,800 cc	
Potencia máxima	153 hp @ 5,500 rpm	
Torque máximo	169 lb-pie @ 4,000 rpm	
Control de emisiones	Convertidor catalítico	
*La información sobre rendimiento de combustible y emisiones, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a las condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores, lo anterior, dando cumplimiento a los métodos de prueba que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENE-SCFI-2023.		
EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Diámetro	225 mm	
Accionamiento	Hidráulico	
TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.45 / 5ta 0.80	
EJE DELANTERO		
Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador		
Capacidad de carga	1,600 kgs	
EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador		

Capacidad de carga	1,900 kgs
Relación final: 3.900	Unasola velocidad
NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	195/60R15-106R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	15.0" X 5.5"
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	12V-60A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	65 A.h (1pc)
FRENOS	
Frenos de servicio	Hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en tambores traseros
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencias	ABS+EBD+ESP
CAPACIDADES	
Depósito de combustible	65 L
Número de pasajeros	16 (dieciseis) c/operador
DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste eléctrico de espejos	Incluido
A/C de una zona para la cabina	Incluido
Ionizador de aire para zona de pasaje	*Opcional
Pantalla multimedia (MP5)	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Cámara de reversa	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire frontales (SRS)	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Monitoreo de presión de neumaticos (TPMS)	Incluido
Consola central frontal de almacenaje	*Opcional
CAPACIDADES [kg]	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,400
Peso Vehicular (PV)	2,160
Carga máxima disponible	1,370

*De acuerdo a disponibilidad en el modelo





FOTON

Jiménez®
Autocamiones

www.jimenezautocamiones.mx

El contenido de este folleto es solo una referencia publicitaria, de carácter informativo e ilustrativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas son una referencia y podrán modificarse sin previo aviso. Algunos de los accesorios o equipos descritos e ilustrados no forman parte del equipo estándar, por lo que podrán ser adquiridos con un costo adicional. Las imágenes deberán considerarse como ejemplificativas del modelo del vehículo, por lo que no reflejan las características reales del mismo. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión en donde se consulta. Para mayor información sobre las versiones, precios y la disponibilidad de nuestros vehículos, así como de sus accesorios, deberá consultar a su Distribuidor FOTON® autorizado en la República Mexicana. Los derechos sobre diseños, imágenes, logos, fotografías y contenidos de este folleto son propiedad o están bajo licencia a favor de LDR Solutions, S.A. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual. LDR Solutions, S.A. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por los colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes a los vehículos aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma No 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX 14102024 www.foton.mx