



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

Galaxy

EURO VI



MOTOR			
Motor	Cummins	X13EVID560	Diesel
Desplazamiento		12,900 cc	
Potencia	máxima	552 hp @ 1,800 rpm	
Torque	máximo	1,920 lb-pie @ 1,000-1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI	DOC+DPF+SCR+ASC	

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	430 mm
Accionamiento	servo-asistido

TRANSMISIÓN	
ZF Traxon	12TX2621-TD Automatizada
N° de velocidades	12 (doce) al frente
Tipo de última relación	directa (DD)
Relación de engranes	1a 16.69 / 12va 1.00

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	7,000 kg

EJE TRASERO	
Tándem con ejes rígidos tipo completamente flotantes	
Suspensión de aire ZF (8 bolsas) y barra estabilizadora	
Configuración	6X4
Capacidad de carga	26,000 kg
Relación final:	2.714 3.083 3.364 3.730

NEUMATICOS	
Radiales en medida	295/80 R22.5-152/149M
Cantidad	11 (once) incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 9.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-110A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	240 Ah (2pc)

FRENOS	
Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"	
Freno de estacionamiento	Eléctrico
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Discos sólidos
Asistencia (ABS+EBD+ASR)/ECAS	Freno auxiliar de motor + retardador

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	850L+350L
Depósito de DEF (urea)	105 L
Número de pasajeros	2 (dos)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	13,880 mm
Habilidad de pendiente	28.5 32.5 35.5 39.5
Velocidad máxima	100 95 80 75 @ 1,400 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
A/C de dos zonas para cabina	Incluido
A/C eléctrico independiente	*Opcional
Refrigerador	*Opcional
Sistema de control crucero	Incluido
Pantalla multimedia / Radio / Aux In / USB / Bluetooth	Incluido
Cargador inalámbrico	Incluido
Llave de presencia	Incluido
Control neumático del interdiferencial	Incluido
ZF Intarder (Hidrodinámico)	Incluido
Luz de trabajo para zona de carga	Incluido
Asiento de operador neumático y calefactable	Incluido
Sistemas AEBS y LDWS	*Opcional
Claxon eléctrico y neumático (aire)	Incluido
Faros LED automáticos	Incluido
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	Incluido
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido
Camara 360°	Incluido
Puertos USB (4) y tomas de corriente (3)	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Combinado (PBC)	75,000
Peso Vehicular (PV)	9,500
Capacidad de arrastre	65,500

DIMENSIONES (mm)									
FOH	WB	CHASIS ROH	CABINA OL	OW	OH	BS	OS	APLICACIÓN A	B
1,460	3,975	1,680	7,115	2,525	3,950	1,365	225	2,550	2,600

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

