



**FOTON**

**Jiménez®**  
Autocamiones

# HI-VAN



| MOTOR              |                        |                        |         |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Motor              | Cummins                | ISFe2.8-148T           | Diesel  |
| Desplazamiento     | 2,800 cc / 4 cilindros |                        |         |
| Potencia           | máxima                 | 148 hp @ 3,600 rpm     |         |
| Torque             | máximo                 | 243 lb-pie @ 1,400 rpm |         |
| Norma de emisiones | Euro V                 |                        | DOC+DPF |

| EMBRAGUE               |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo disco amortiguado | Seco sencillo             |
| Medida (diámetro)      | 225 mm                    |
| Accionamiento          | Hidráulico auto ajustable |

| TRANSMISIÓN             |                    |          |
|-------------------------|--------------------|----------|
| GETRAG Jiangxi          | 6M-TI420           | Mecánica |
| N° de velocidades       | 6 (seis) al frente |          |
| Tipo de última relación | sobre marcha (OD)  |          |
| Relación de engranes    | 1a 4.26 / 6ta 0.81 |          |

| EJE DELANTERO                                   |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Independiente / tipo horquilla y estabilizador  |           |
| Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador |           |
| Capacidad de carga                              | 1,800 kgs |

| EJE TRASERO                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eje rígido tipo semi flotante, configuración 4X2, tracción trasera |                 |
| Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador                 |                 |
| Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador                 |                 |
| Capacidad de carga Relación final:                                 | 3.900 2,500 kgs |
| Una sola velocidad                                                 |                 |

| NEUMATICOS         |                     |
|--------------------|---------------------|
| Radiales en medida | 215/75R16-113R      |
| Cantidad           | 5 incluye refacción |
| Rin medidas        | 16.0" X 6.0"        |

| SISTEMA ELÉCTRICO |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Alternador        | 14V-90A                 |
| Voltaje           | 12V (negativo a tierra) |
| Baterías          | 80A.h (1pc)             |

| FRENOS                        |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Frenos de servicio            | hidráulicos doble circuito asistidos por vacío |
| Freno de estacionamiento      | detambor actuando en flecha cardán             |
| Componente para eje delantero | Discos ventilados                              |
| Componente para eje trasero   | Discos sólidos                                 |
| Asistencia                    | Sistema ABS+EBD                                |

| CAPACIDADES             |          |
|-------------------------|----------|
| Depósito de combustible | 80 L     |
| Depósito de DEF (urea)  | ~        |
| Número de pasajeros     | 3 (tres) |
| Volumen de carga        | 12.2m3   |

| DESEMPEÑO              |                      |
|------------------------|----------------------|
| Radio de giro          | 13,500 mm            |
| Habilidad de pendiente | 42.1%                |
| Velocidad máxima       | 120 km/h @ 3,600 rpm |

| EQUIPAMIENTO DE LÍNEA                 |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Faros de niebla                       | Incluido  |
| Luz diurna tipo LED (DRL)             | Incluido  |
| Ajuste de espejos eléctrico           | Incluido  |
| A/C de una zona para cabina           | Incluido  |
| Ajuste automático de altura en faros  | Incluido  |
| Tercer luz de freno                   | Incluido  |
| Estribo de puerta exterior eléctrico  | *Opcional |
| Sistema Multimedia iFOTON (LCD color) | Incluido  |
| Cierre centralizado por control       | Incluido  |
| Sensores de proximidad en reversa     | Incluido  |
| Espejos y defensas en color           | Incluido  |
| Cámara de reversa                     | Incluido  |
| Dirección hidráulicamente asistida    | Incluido  |
| Aviso de cinturón de seguridad        | Incluido  |
| Volante ajustable                     | Incluido  |

| CAPACIDADES (kgs)          |       |
|----------------------------|-------|
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 4,300 |
| Peso Vehicular (PV)        | 2,400 |
| Carga máxima disponible    | 1,900 |

| DIMENSIONES (mm) |       |       |       |       |       |            |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| CHASIS CARROZADO |       |       |       |       |       | APLICACIÓN |       |       |       |
| FOH              | WB    | ROH   | OL    | OW    | OH    | m3         | A     | B     | C     |
| 993              | 3,750 | 1,247 | 5,990 | 2,360 | 2,720 | 12.2       | 3,510 | 1,785 | 1,950 |

NOTA: \* De acuerdo a disponibilidad en el modelo

