



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

Hi-VAN

PASAJEROS



MOTOR			
Motor	Cummins	ISFe2.8-148T	Diesel
Desplazamiento	2,800 cc		
Potencia	máxima	148 hp @ 3,600 rpm	
Torque	máximo	243 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V		DOC+DPF

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	Hidráulico auto ajustable

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
N° de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO	
Independiente / tipo horquilla y estabilizador	
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,750 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	2,200 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	215/75R16-113R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	16.0" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-90A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	85A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	detambor actuando en flecha cardán
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Discos sólidos
Asistencia	Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	80 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	18 (dieciocho) c/operador

DESEMPEÑO	
Radio de giro	13,500 mm
Habilidad de pendiente	40.1%
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,600 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina y salidas individuales	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rines de aleación (tipo deportivo)	*Opcional
Estribo de puerta exterior eléctrico	*Opcional
Radio AM/FM/Aux In/MP3/USB	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Espejos y defensas en color	Incluido
A/C dos zonas para habitáculo	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsa de aire (SRS) lado operador	*Opcional
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,950
Peso Vehicular (PV)	2,550
Carga máxima disponible	1,400

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
993	3,750	1,247	5,990	2,360	2,560	~	5,990	2,032	2,312

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

