



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

e VIEW



MOTOR ELECTRICO		
Beiqi FOTON Motor Co	FTTB-039	AC Síncrono
Potencia nominal	39 kW / 52 hp	
Potencia pico	85 kW / 114 hp	
Torque nominal	135 N.m / 100 lb-pie	
Torque pico	290 N.m / 214 lb-pie	
Aislamiento eléctrico	Clase H (180oC)	
Protección en conectores	Nivel IP67	

BATERIAS		
CATL Battery Co.	Conexión en Paralelo	
Ion (electrodo positivo)	Litio - Ferrofosfato	
Voltaje nominal	334 V	
Consumo de Energía	50.23 kW/h	

CONTROL DE MOTOR		
Accionamiento por inversor tipovariadordefrecuencia / DC		

EJE DELANTERO		
Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensióndoble horquilla y amortiguador		
Dirección	Eléctricamente asistida	
Capacidad de carga	1,400 kgs	

EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles parabólicos y amortiguador		
Capacidad de carga	1,800 kgs	
Relación final: 3.900	Una sola velocidad	

NEUMATICOS		
Radiales en medida	195/60R15-106R	
Cantidad	4 No incluye refacción	
Rin medidas	15.0" X 5.5"	

SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12V-60A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	60A.h (1pc)	

FRENOS		
Frenos de servicio hidráulicosdoble circuitoasistidos por vacío		
Freno de estacionamiento detambor actuando en flecha cardán		
Componente para eje delantero Discos ventilados		
Componente para eje trasero Tambores autoajustables		
Asistencia SistemaABS+EBD		

CAPACIDADES	
Número de pasajeros	2 (dos)
Volumen de carga	8.5 m3

CARGA ELECTRICA	
Tiempo (Carga rápida / Carga lenta)	40m / 5h
Estado de Carga (SOC)	20% - 80%
Ciclos de carga *menor al 10% (vida útil)	100 km/h
Conector tipo (GBT)	235 kms

DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	20.0%
Velocidad máxima	100 km/h
Autonomía teórica EV (SOC 100%)	195 km

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Radio AM/FM/Aux In/USB/MP3	Incluido
Camara de retroceso	*Opcional
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,200
Peso Vehicular (PV)	2,000
Carga máxima disponible	1,200

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	M3	A	B	C
1,190	3,050	1,080	5,320	1,645	2,280	8.5	3,480	1,541	1,585

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

