



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

Miler EURO VI



IMÁGENES DE REFERENCIA

MOTOR		
FOTON Aucan	4F25TC18	Diesel
Desplazamiento	2,500 cc	
Potencia máxima	129 hp @ 3,000 rpm	
Torque máximo	236 lb-pie @ 1,000 - 1,800 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI (DOC+EGR+DPF+SCR+ASC)	

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	260 mm
Accionamiento	Hidráulico

TRANSMISIÓN		
Foton Light Transmission	5S368	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 5.76 / 5ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	1,800 kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	2,700 kg
Relación final: 5.125	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	205/75R17.5 124/122M
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	17.5" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-105A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	100A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	70 L
Depósito de DEF (urea)	10 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	4,420 mm
Habilidad de pendiente	58.5%
Velocidad máxima	105 km/h @ 3,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Sistema Multimedia iFoton (LCD color)	Opcional
Cierre centralizado por control	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Toma corriente USB en consola	Incluido
Deflector de aire	Opcional
Cámara de reversa	Opcional

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	4,500
Peso Chasis Cabina	2,180
Carga sobre Chasis	2,320

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CABINA						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,160	2,800	1,375	5,335	1,905	2,115	650	3,525	2,050	1,950

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

