



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

S12 EURO VI



IMÁGENES DE REFERENCIA

MOTOR			
Motor	Cummins	D6.7EVI290	Diésel
Desplazamiento	6,700 cc		
Potencia máxima	285 hp @ 2,300 rpm		
Torque máximo	811 lb-pie @ 1,100-1,600 rpm		
Norma de emisiones	Euro VI DOC+DPF+SCR+ASC		

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	400 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
ZF Ecotronic mid	9AS1517TO	Automatizada
Nº de velocidades	9 (nueve) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 10.51 / 9 a 0.75	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos/ conjunto auxiliar de carga	
Capacidad de carga	12,000 kg
Relación final: 5.143	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	11R22.5-16PR 146/143L
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-80A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	135A.h (2pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	Actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados / Tambores autoajustables
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia (ABS+EBD)	Freno auxiliar de escape

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	450 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	9,780 mm
Habilidad de pendiente	60.0%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,200 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Asiento de operador neumático	Incluido
Sistema LDWS (Lane Departure Warning System)	*Opcional
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Sistema AEBS (Advanced Emergency Braking System)	*Opcional
Cámara 360°	*Opcional
Sensor de presión de neumáticos (TPMS)	*Opcional
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido

Sensor de presión de neumáticos (TPMS)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	18,000
Peso Chasis Cabina	4,950
Carga sobre Chasis	13,050

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CABINA						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,295	5,750	2,780	9,825	2,470	2,780	1,000	7,620	2,600	2,450

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

