



FOTON

Jiménez®
Autocamiones

S5 EURO VI



IMÁGENES DE REFERENCIA

MOTOR			
Motor	Cummins	F3.8EVI156	Diésel
Desplazamiento		3,760 cc	
Potencia	máxima	154 hp @ 2,600 rpm	
Torque	máximo	405 lb-pie @ 1,200-1,900 rpm	
Norma de emisiones		Euro VI	DOC+DPF+SCR

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo
Medida (diámetro)	362 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
Foton Light Transmission	6AU558TO	Automatizada
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.198 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	2,850 kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000 kg
Relación final: 4.30	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	215/75R17.5
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	17.5" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	Eléctrico actuando en eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	Freno auxiliar de escape

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	120 L
Depósito de DEF (urea)	30L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	5,580 mm
Habilidad de pendiente	44.58%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,600 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Interruptor de consumo EP	Incluido
Control de velocidad crucero	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	8,500
Peso Chasis Cabina	2,750
Carga Sobre Chasis	5,750

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CABINA						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,120	3,360	1,480	5,960	2,140	2,285	680	4,280	2,286	2,160

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

