



TM3



IMÁGENES DE REFERENCIA

MOTOR		
FOTON Harbin Dongan	DAM15R	Gasolina
Desplazamiento	1,498 cc	
Potencia máxima	110 hp @ 6,000 rpm	
Torque máximo	105 lb-pie @ 4,500 rpm	
Control de emisiones	~	Catalizador

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	200 mm
Accionamiento	Hidráulico

TRANSMISIÓN		
FOTON Harbin Dongan	DAT18R	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.81 / 5ta 0.87	

EJE DELANTERO	
Independiente / tipo horquilla y estabilizador	
Suspensión Mc Pherson con amortiguadores	
Capacidad de carga	1,200 kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos	
Capacidad de carga	1,600 kg
Relación final: 4.778	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	175/65 R14-99R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	14.0" X 4.5"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	12V-85A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	65 A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Detambor actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	55 L
Número de pasajeros	2 (Dos)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	4,900 mm
Habilidad de pendiente	37.0%
Velocidad máxima	120 km/h @ 4,500 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Luz de niebla trasera	Opcional
Cierre centralizado por control	Incluido
Dirección eléctricamente asistida	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Bolsa de aire (SRS) lado operador	Opcional
Deflector de aire	Opcional

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	2,800
Peso chasis cabina	970
Carga máxima disponible	1,830

DIMENSIONES (mm)						APLICACIÓN			
CHASIS CARROZADO (RODADA SENCILLA)									

FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,075	2,600	995	4,670	1,590	1,850	650	3,150	1,650	1,210

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

